

AQUA CHOICE SPORT B

Ficha técnica

Berger-Seidle



CLEANCHOICE SPORT B Power Clean

Descripción del producto

CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN es un agente de limpieza de suelos a base de agua, que se ha desarrollado para eliminar suciedad difícil, manchas, películas autobrillantes y algunas capas de cera en suelos de madera dura con acabado y otros tipos de suelos.

Certificados/homologaciones



GISCODE: GU50

ATFA: conforme

NWFA: conforme

MFMA: conforme

Especificaciones

Componentes:	agua, disolvente, según la ficha de seguridad del material
Claridad:	incoloro
Olor:	limón
Cuerpo:	líquido ligero
Textura:	acuosa
Densidad:	8,43 lb/gal (0,973 g/cm ³)
Envasado:	5 gal (18,97 l)
Brillo:	n. a.
Cobertura:	2000 ft ² /gal (20 ml/m ² o 50 m ² /l)
Estabilidad:	no congelar
Nivelación:	n. a.
Antiespumante:	n. a.
Tiempo de secado:	< 1/2 h
Tiempo de curado:	n. a.
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de almacenamiento:	2 años sin abrir
Punto de inflamabilidad:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de seguridad del material.

Instrucciones de aplicación

1. Limpieza básica de superficies selladas:
Primero, se humedece el suelo con agua. SE EXTIENDE CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN uniformemente sobre el suelo y se deja reposar durante aproximadamente 5 minutos, diluido en una proporción de aproximadamente 2:1 de agua con CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN. Dependiendo de la cantidad de suciedad o del espesor de la película que haya que eliminar, puede que el suelo requiera un fregado manual o mecánico. Si es necesario, se puede repetir el procedimiento. Se debe limpiar el suelo con un paño húmedo a medida que se disuelvan la suciedad, las manchas y las películas de cuidado. Use tanta fuerza como sea necesario para eliminar suciedad y manchas extremadamente difíciles. En el caso de sustratos que

no conozca bien, realice una prueba previa en un lugar que no sea directamente visible.

Precaución: No se debe empapar el suelo con agua, ya que la madera podría hincharse.

2. Limpieza intermedia de superficies selladas y aceitadas:

En el cuidado diario o regular del suelo, para eliminar la suciedad de la superficie, se debe limpiar el suelo utilizando un paño húmedo con una solución de agente de limpieza al 5 % (media taza) en 1 galón (3,79 l) de agua.

Limpieza intensiva de superficies aceitadas

Se humedece el suelo. SE EXTIENDE CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN y, tras un corto tiempo de exposición, se frota manual o mecánicamente. Dependiendo del grado de suciedad y del espesor de la película de cuidado, aplique el producto puro o diluido en una proporción de 1:1 con agua y repita el proceso de limpieza si es necesario.

La película de suciedad desprendida debe retirarse de inmediato. A continuación, limpie siempre con agua limpia. Después de esta limpieza intensiva, puede que sea necesario un tratamiento adicional con CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL o BRILLIANCE SUPERWAX. Para una limpieza profunda que elimine el aceite, recomendamos usar BRILLIANCE BIOSOAP o CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS.

Mantenimiento y cuidado

Es fundamental realizar una limpieza y un cuidado regulares con productos de cuidado compatibles para prolongar la vida útil y la belleza del suelo. Si el suelo está dañado y/o la capa de acabado se ha desgastado hasta la madera, el agua de limpieza podría penetrar y provocar un efecto de coloración gris en la madera. En este caso, habría que lijar y el suelo y volver a aplicar el acabado lo antes posible. Use CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN para la limpieza básica y la eliminación de manchas difíciles. Antes de permitir el tránsito, use BRILLIANCE EVERCLEAR para el mantenimiento regular y para obtener un suelo antideslizante y autobrillante.

Recomendaciones de sistema

En caso de suciedad difícil, manchas y acumulación de película, use CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN sin diluir o diluido. BRILLIANCE EVERCLEAR debe usarse como sistema de cuidado de suelos en todos los acabados del sistema Berger-Seidle, después de que se hayan curado por completo y antes de que se permita el tránsito.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita consultar a un médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia disponible las 24 horas en EE. UU.: +1 872 5888271

AQUACHOICE SPORT B^T

Ficha técnica



Información general

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan. En caso de que la persona afectada pierda el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y consulte a un médico.

En caso de inhalación

Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, proporcione respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Después del contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua en abundancia y jabón. No use disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil hacerlo. Siga enjuagando. Consulte inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (sólo si la persona está consciente). Consulte inmediatamente a un médico. Procure que la persona afectada mantenga la calma. No induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que sea necesario

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y una amplia experiencia y se ha elaborado para servirle de ayuda. No se ha omitido información sobre restricciones ni precauciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exento de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, de realizar sus propias pruebas en obra y de permanecer muy atento durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante asumirá ningún responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o indirecto, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de manipular este producto. Este producto de Berger-Seidle sólo debe ser manipulado por personas calificadas para la colocación de parqué, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben realizarse de acuerdo con las reglas del oficio, los últimos avances tecnológicos y las normas y reglamentos aplicables del país en el que se use el producto (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Se deben tener en cuenta las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y

DIN 18365 «Trabajos de solado», las fichas informativas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación federal alemana de tecnología de parqués y solados).

Se debe informar al cliente sobre las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se corresponda con el ámbito de aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones de este manual será en gran medida responsabilidad de la persona encargada de la aplicación y, como resultado, quedarán excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de usar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias cruzadas

Se deben tener en cuenta las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso de productos de acabado para suelos de madera dura
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de seguridad del material)

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa antes de reimprimirlo.