

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

OilChoice SPORT B Poly450

Descripción

OILCHOICE SPORT B POLY450 es un producto de uretano monocomponente de aplicación universal, modificado con aceite de alto contenido de sólidos, para cuya elaboración se utilizan aceites naturales modificados de alta calidad. OILCHOICE SPORT B POLY450 contiene solventes y sus aglutinantes están hechos de materias primas vegetales. OILCHOICE SPORT B POLY450 tiene un bajo efecto de pegado lateral y es excelente para cualquier aplicación en suelos deportivos. Se adhiere a la mayoría de los acabados a base de agua o solventes después de los tiempos de preparación, secado y curado adecuados. OilChoice SPORT B Poly450 proporciona un acabado brillante, de gran espesor y extremadamente resistente (incluida una excelente resistencia química), que protege frente a la transpiración y la limpieza cotidiana. OilChoice SPORT B Poly450 cumple los estándares de calidad de aire limpio federales y de la mayoría de los estados. Es de fácil mantenimiento.

Certificados/homologaciones



GISCODE: KH1
 NWFA: conforme
 MFMA: en pruebas

Especificaciones

Componentes: hidrocarburos, según la ficha de datos de seguridad de materiales

Claridad: translúcido, transparente al secarse

Consistencia: gruesa

Textura: muy suave

Densidad: 7,50 lb/gal [0.90g/cm³]

Envasado: 5 gal [18,93l]

Brillo: (medido a 60°)*
 Brillante (> 80)

Cobertura: 350-550 sf/gal [75-115 ml/m² or 7-11 m²/l]

Estabilidad: no congelar

Nivelado: excelente

Efecto antiespumante: excelente

Tiempo de secado: 48 h

Tiempo de curado: 8-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas

Resistencia química: excelente

Tiempo de conservación: 24 meses sin abrir

Temperatura de ignición: 40 °C

Sólido: 50 %

COV según el reglamento estadounidense: 450 g/l

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Nota

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un cubo cerrado para eliminarlos de manera segura. Peligro de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra Información técnica especial n.º 17!

Aplicación

El material se aplica con rodillo o con brocha en 1 o 2 capas. 1 capa para suelos con acabados a base de agua o solventes, tras el debido tiempo de preparación, secado y curado. Se requieren 2 capas cuando se aplica directamente sobre la madera. Un lijado intermedio entre las capas asegura la máxima adherencia. Es necesario realizar un lijado intermedio después de 15-18 h para garantizar una adherencia adecuada. El material se suministra listo para usar. No obstante, si desea diluirlo, use CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS. Las maderas blandas, como la madera de abeto, píceo o pino, pueden exudar resina y, como consecuencia, provocar retrasos en el secado o defectos ópticos.

Limpieza de las herramientas con CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Secado

Por lo general, el barniz se puede usar después de 48 h (73,4 °F [20°C] /50 % de humedad relativa). El sellado de superficies «contaminadas con cera» puede provocar retrasos considerables en el secado.

En tal caso, se deberá mantener el sobresellado hasta que el sellador se seque adecuadamente y no muestre ninguna adherencia. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente, temperaturas bajas, humedad del aire diferente a la especificada o demasiado espesor de capa. Espere 8-14 días antes de cargar el suelo o colocar alfombras. Ventile bien durante las dos primeras semanas después del sellado.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método:

1 capa con rodillo/brocha:
 0,31 us fl oz/sq ft o aprox. 350-550 sf/gal
 [75-115 ml/m² or 7-11 m²/l]

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

Precauciones de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

No fume. En caso de incendio: Use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el producto en un lugar fresco.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües

de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +11 49 700 24112112

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.