

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

OilChoice SPORT B Poly500 Seal

Descripción

OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL es un sellador de uretano modificado con aceite monocomponente de aplicación universal, para cuya elaboración se utilizan aceites naturales modificados de alta calidad. OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL contiene solventes y sus aglutinantes están hechos de materias primas vegetales. Esto también se aplica a tipos de suelo críticos, como parqué de tablillas de canto, pavimentos o tableros de madera no impregnados, parqué sobre calefacción por suelo radiante y estructuras flotantes en pabellones deportivos. OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL tiene un bajo efecto de pegado lateral y es excelente para cualquier aplicación en suelos deportivos. La idoneidad para su propósito se demuestra con un certificado de prueba según la norma MFMA.

Certificados/homologaciones



Giscode:	KH1
ATFA:	conforme
NWFA:	conforme
MFMA:	conforme

Especificaciones

Componentes:	hidrocarburos, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	7,40 lb/gal [0,89/cm ³]
Envasado:	5 gal [18,93 l]
Brillo:	(medido a 60°)* Grado de brillo (> 80)
Cobertura:	350-550 sf/gal [75-115 ml/m ² o 7-11 m ² /l]
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	8-12 horas
Resistencia	
Tiempo de conservación:	24 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	N / A

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Nota

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un cubo cerrado para eliminarlos de manera

segura. Peligro de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra información técnica especial n.º 17!

Aplicación

El sellador se aplica dos veces con rodillo o barra en T. Deje secar bien la primera capa (aprox. 8-12 horas). Después se pueden aplicar dos capas de OilChoice Sport B Poly 500. Un lijado intermedio con grano 180 entre el sellador y la capa de acabado asegura un aspecto óptimo. Es necesario realizar un lijado intermedio después de 15-18 horas para garantizar una adherencia adecuada. El material se suministra listo para usar. Las maderas blandas, como madera de abeto, píceas o pino, pueden exudar resina y, como consecuencia, provocar retrasos en el secado o defectos ópticos. El uso del REACTIVO CLASSIC PLUS puede mejorar ciertas propiedades: reducir el olor, acelerar el secado, aumentar la resistencia y conseguir un polvo de lijado más harinoso.

Limpieza de las herramientas con CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Secado

Por lo general, el sellador se puede lijar o recubrir después de 8-12 horas (73,4°F [20°C] / 50 % de humedad relativa). El sellado de superficies «contaminadas con cera» puede provocar retrasos considerables en el secado.

En tal caso, se deberá mantener el sobresellado hasta que el sellado se seque adecuadamente y no muestre ninguna adherencia. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente, temperaturas bajas, humedad del aire diferente a la especificada o demasiado espesor de capa. Ventile bien durante las dos primeras semanas después del sellado.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método:

1 capa con rodillo/brocha/barra en T:
0,31 us fl oz/sq ft o aprox. 350-550 sf/gal
[75-115 ml/m² o 7-11 m²/l]

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

Precauciones de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. En caso de incendio: use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Almacene el

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el producto en un lugar fresco.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 49 700 24112112

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda,

Fecha de publicación 10/2023 Página 1 de 1

realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y reglamentos aplicables en el país en el que se utilice el producto (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben observarse las especificaciones de las normas DIN 18356 "Parquet y pavimentos de madera" y DIN 18365 "Trabajos de pavimentación", las hojas informativas y la información técnica de la TKB, la BEB, la CTA y la BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante.

Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado de suelos de madera dura
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/engrasados
- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.