

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

OilChoice SPORT B Poly500

Descripción

OILCHOICE SPORT B POLY500 es un producto de uretano modificado con aceite monocomponente de aplicación universal, para cuya elaboración se utilizan aceites naturales modificados de alta calidad. OILCHOICE SPORT B POLY500 contiene solventes y sus aglutinantes están hechos de materias primas vegetales. Esto también se aplica a tipos de suelo críticos, como parqué de tablillas de canto, pavimentos o tableros de madera no impregnados, parqué sobre calefacción por suelo radiante y estructuras flotantes en pabellones deportivos. OILCHOICE SPORT B POLY500 tiene un bajo efecto de pegado lateral y es excelente para cualquier aplicación en suelos deportivos. The suitability for its purpose is evidenced by a test certificate as per MFMA y FIBA.

Certificados/homologaciones



GISCODE:	KH1
N.º de licencia general de construcción en Alemania:	Z-157.10-177
Idoneidad para suelos deportivos:	DIN V 18032-2
Idoneidad para suelos deportivos:	DIN EN 14904
ATFA:	conforme
NWFA:	conforme
MFMA:	conforme

Especificaciones

Componentes:	hidrocarburos, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	7,50 lb/gal [0.90/cm ³]
Envasado:	5 gal [18,93l]
Brillo:	(medido a 60°)* brillante (> 80)
Cobertura:	350-550 sf/gal [75-115 m ² /m ³ o 7-11 m ² /l]
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	48 h
Tiempo de curado:	8-14 días, dependiendo de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Tiempo de conservación:	24 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Nota

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un cubo cerrado para eliminarlos de manera segura. Peligro de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra Información técnica especial n.º 17!

Aplicación

El material se aplica con rodillo o con brocha en 3 capas. Un lijado intermedio entre las capas asegura un aspecto óptimo. Es necesario realizar un lijado intermedio después de 15-18 h para garantizar una adherencia adecuada. El material se suministra listo para usar. No obstante, si desea diluirlo, use CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS. Las maderas blandas, como madera de abeto, píceas o pino, pueden exudar resina y, como consecuencia, provocar retrasos en el secado o defectos ópticos. El uso del RECUBRIMIENTO REACTIVO CLASSIC PLUS puede mejorar ciertas propiedades: reducir el olor, acelerar el secado, aumentar la resistencia y conseguir un polvo de lijado más harinoso.

Limpieza de las herramientas con CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Procedimiento estándar para renovación

Después del lijado final y el pulido hasta un grano 100/120, la superficie que se va a tratar debe estar completamente limpia y seca. Elimine con cuidado todo el polvo del lijado.

- Aplique dos capas de OILCHOICE SPORT B POLY500 SEAL.
- Pula minuciosamente con grano 180.
- Aspire bien.
- De manera opcional, puede usar OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT.
- Pula minuciosamente OILCHOICE SPORT B POLY LINEPAINT con la almohadilla granate.
- Aspire bien.
- Aplique 1-2 capas de OILCHOICE SPORT B POLY500.

Procedimiento estándar para pulido y repintado

- Limpie el suelo a fondo con CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN.
- Pula minuciosamente con grano 180.
- Aplique dos capas de OILCHOICE SPORT B POLY500.

Encontrará las instrucciones de procesamiento de los diferentes productos en las respectivas fichas técnicas.

Deberá discutir otros procedimientos con nuestros ingenieros de aplicaciones.

OILCHOICE SPORT B

Ficha técnica

Secado

Por lo general, el barniz se puede usar después de 48 h (73,4 °F [20°C] /50 % de humedad relativa). El sellado de superficies «contaminadas con cera» puede provocar retrasos considerables en el secado.

En tal caso, se deberá mantener el sobresellado hasta que el sellador se seque adecuadamente y no muestre ninguna adherencia. El secado puede retrasarse significativamente en caso de ventilación insuficiente, temperaturas bajas, humedad del aire diferente a la especificada o demasiado espesor de capa. Espere 8-14 días antes de cargar el suelo o colocar alfombras. Ventile bien durante las dos primeras semanas después del sellado.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método:

1 capa con rodillo/brocha:
0,31 us fl oz/sq ft o aprox. 350-550 sf/gal

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

Precauciones de seguridad

Líquido y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

No fume. En caso de incendio: Use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Mantenga el producto en un lugar fresco.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües

de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +11 49 700 24112112

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

Fecha de emisión: 10/2023 Página 1 de 1

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes



OILCHOICE
SPORT B
Ficha técnica

de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.