Fiche technique

Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

AquaChoice AntiSlip Add

Description
AquaChoice AntiSlip Add est un générateur de structure de surface à base de céramique pour AquaChoice CeramicStar, ElasticStar, NaturalWhite, RoyalMat, EcoGold et GreenStar (seul AquaChoice CeramicStar est décrit ci-après (concerne également les autres finitions). Le résultat est un revêtement hautement résistant à l'abrasion et aux produits chimiques pour les sols en bois dur exposés à une circulation intense. **Le produit** AquaChoice CeramicStar satin utilisé avec AquaChoice AntiSlip Add remplit les exigences de la norme DIN 51130 avec la catégorie de protection anti-dérapante R10 ou R11, selon l'application.

Certificats / Approbations

AbZ-Nr. :	Z-157.10-47
Résistance au glissement:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R10/R11
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

Spécifications

Composants:	Particules de céramique
Emballage:	2,7 onces liquides américaines
Couverture:	de 400 à 510 pieds carrés/gallon
Temps de séchage:	Identique aux spécifications de la finition
Vie en po:	Identique aux spécifications de la finition
Vie en pot:	3 ans non ouvert
Point de flamme:	Non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Degré de brillance
Recommandé comme additif pour un lustre satiné.

Instructions d'application
Mélanger l'AquaChoice Ceramic Star selon les instructions sur l'étiquette et laisser reposer pendant 10 minutes. **Ajouter une bouteille de** AquaChoice AntiSlip Add **correspondant au mélange de finition juste avant application (rapport de 1:25 par poids).**

Le mélange complet doit être utilisé immédiatement par application au rouleau. Lors de l'application du matériau, bien mélanger de temps en temps afin d'éviter la sédimentation et un aspect de structure de surface non uniforme.

Garder à l'esprit que l'AquaChoice AntiSlip Add est utilisé uniquement dans le dernier revêtement du système de vernis !

Cela implique une recommandation de système à trois couches: Pour cela, nous recommandons le BergerTool Microfaserrolle Ultraslim.

Couche 1 :
Appliquer de l'enduit/apprêt AquaChoice ou du AquaChoice CeramicStar satin
Couche 2 :
Appliquer du AquaChoice CeramicStar satin
Couche 3 :
Appliquer le AquaChoice CeramicStar satin + AquaChoice AntiSlip Add **au rouleau**

Séchage
Les temps de séchage normaux pour l'AquaChoice CeramicStar s'appliquent.

Consommation
En fonction du substrat et de la méthode de travail, environ 400-510 pieds carrés/gallon de mélange d'AquaChoice CeramicStar.

Stockage / Transport
L'AquaChoice AntiSlip Add peut être stocké au moins 36 mois s'il est transporté et stocké au sec.

Mesures préventives de sécurité
Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Description des mesures de premiers secours
Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales :
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation :
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

Berger-Seidle America LP • www.berger-seidle.com • info@berger-seidle.com • Tél. : 770.295.2282

AquaChoice AntiSlip Add

En cas de contact avec les yeux :
Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion :
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de BERGER-SEIDLE® doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de BERGER-SEIDLE® est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.

Berger-Seidle America LP • www.berger-seidle.com • info@berger-seidle.com • Tél. : 770.295.2282