

AQUACHOICE NORDICWHITE

Description

AQUACHOICE NORDICWHITE est une finition pour sols en bois monocomposant à l'eau pour les zones à trafic moyen, avec un très bon rapport qualité-prix. Ce produit donne une belle coloration aux sols en bois blancs nordiques et crée un look à la fois léger et moderne. AquaChoice NordicWhite a une base de dispersions acryliques/polyuréthanes sélectionnées. Cette finition pour parquet monocomposant offre d'excellentes caractéristiques et est très facile à utiliser. Il peut être utilisé à la fois comme enduit d'étanchéité et comme couche de finition. Il s'agit d'un produit monocomposant, ce qui signifie qu'aucun mélange n'est nécessaire et qu'il est prêt à l'emploi après avoir été bien secoué.

Certificats/Approbatons



Giscode:	W3+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-46
Classement au feu :	Cfl-s1 selon DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 100 g/m ² de vernis ont été utilisés.
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit
Breem:	remplit

Degré de brillance (mesuré à 60°*)
ultramatt (<10)

Spécifications

Composants :	dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Parfum :	non agressif – amine
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueux
Densité :	8,75 livres/gallon
Emballage :	1 gal
Couverture :	de 450 à 600 pieds carrés/gallon
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellente
Antimoussant :	excellente
Temps de séchage :	2 heures
Vie en pot :	2 heures
Temps de prise :	de 5 jours, selon les conditions climatiques
Chimique	
Résistance chimique :	excellente
Vie en pot :	15 mois non ouvert
Point de flamme :	Non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Application

AQUACHOICE NORDICWHITE peut être passé au rouleau, au pinceau ou à l'aide d'un applicateur en T. Pour l'application d'une couche de fond, si nécessaire, il est possible d'utiliser les produits CLASSIC BASEOIL, AQUACHOICE FLEXPRIMER ou AQUACHOICE EXOBLOC. AQUACHOICE NORDICWHITE doit être appliqué au rouleau en 3 ou 4 couches fines. L'intensité de l'effet blanchissant peut être choisie en toute flexibilité en fonction du nombre de couches. Il est important de veiller à ce que l'épaisseur de la couche soit uniforme afin d'obtenir l'effet souhaité. La consommation par couche est de 70 à 90 ml/m² environ. L'application à la taloche n'est pas recommandée.

Séchage

Afin d'éviter une pression de gonflement excessive, nous recommandons de n'appliquer qu'une seule couche au rouleau par jour de manière à ce que le bois ait suffisamment de temps pour rendre l'eau absorbée. D'une manière générale, le revêtement peut être poncé et est praticable avec précaution après 3 à 4 heures. Conditions climatiques standards de 59 à 73°F/40 à 65 % d'humidité relative. Une aération insuffisante, des températures basses, une humidité élevée ou des couches épaisses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Ne pas exposer à l'usure, ne pas recouvrir de tapis ni appliquer de produits d'entretien pendant 7 jours.

Consommation

1 couche au rouleau/à la brosse :
de 70 à 90 ml/m² environ ou de 11 à 14 m²/l environ (de 450 à 600 pied carré/gallon environ)

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 15 mois minimum, à condition que le revêtement soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

Sols en bois dur préfinis en usine

AQUACHOICE NORDICWHITE ne convient pas au renouvellement du revêtement des sols préfinis en bois dur ni au liège.

Mesures préventives de sécurité

En tant que couche d'étanchéité monocomposant, AQUACHOICE NORDICWHITE ne contient pas d'aziridine, un sensibilisateur cutané. Peut provoquer des irritations des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. AQUACHOICE NORDICWHITE ne contient pas de formaldéhyde, de PCP ni de lindane.

AQUAChoice NORDICWHITE

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement

contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant.

Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être lues tout autant que la présente fiche de données :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- Identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.