

AQUACHOICE PINKQUALIZER

Description

AQUACHOICE PINKQUALIZER est une teinture réactive à base d'eau, élimine les teintes roses et rouges de nombreux types de bois rouges. Ce produit à 2 composants peut être utilisé en une seule étape de travail. Cette teinture peut être utilisée avec tous nos vernis à base d'eau ou de solvants et nos couches de fond, OMU, Classic EXPRESSSTAIN COLOR et CLASSIC BASEOIL COLOR.

Certificats/homologations



NWFA : conforme

Spécifications

Composants :	système à base aqueuse conformément à la fiche de données de sécurité
Aspect :	B : transparent, A : vert
Odeur :	ammoniacque
Densité :	1,06 g/cm ³
Unité d'emballage :	2 x 1 gal // 2x 3,78 l
Consommation :	de 800 à 1 000 pieds carrés/gallon de 40 à 50 ml/m ² de produit mélangé
Stabilité :	ne pas congeler
Délai de séchage :	12h
Vie en pot :	4 heures
Durée de conservation :	12 mois non ouvert
Point d'inflammation :	Non applicable

Pour de plus amples informations, lire la fiche de données de sécurité.

Traitement :

Mélanger les composants A et B à doses égales. Appliquer le produit uniformément avec le Trim Pad, le T-bar, LE ROULEAU EN MICROFIBRES BERGERTOOL ULTRASLIM, LA BROSSE LARGE BERGERTOOL BROAD BRUSH ou L'APPLICATEUR BERGERTOOL CARE. Éviter la formation de flaques.

Séchage

La durée de séchage est de 12h. Il est ensuite possible de poursuivre le travail avec des huiles, des teintures, des couches de fond ou des vernis d'imprégnation de la gamme de produits Berger-Seidle.

Stockage/Transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 12 mois, à condition que le produit soit stocké et transporté dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas pulvériser ni vaporiser. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités restantes ne doivent pas pénétrer dans les nappes phréatiques. Elles doivent être éliminées conformément aux directives nationales et fédérales en vigueur. Le produit a des

propriétés blanchissantes. Cela peut entraîner des changements de couleur indésirables sur les surfaces ou les vêtements.

Description des mesures de premiers secours

Conservez le numéro du produit ou l'étiquette à portée de main en cas de conseil médical nécessaire.

Numéro d'urgence 24h/24 aux États-Unis : +11 49 700 2411212

Informations générales

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consultez un médecin. En cas d'évanouissement, n'administrez rien à la personne par la bouche, placez-la en position sûre sur le côté et consultez un médecin.

en cas d'inhalation

Faire sortir la personne à l'air frais et veiller à ce qu'elle reste au chaud et calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, assurer une respiration artificielle.

Lors de contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, rincer la partie touchée abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvant ni de diluant.

Lors de contact avec les yeux

Rincer à l'eau courante pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si c'est facilement possible. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche à l'eau courante (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Aider la victime à garder son calme. Ne pas provoquer de vomissement.

Les principaux symptômes et répercussions, qu'ils soient aigus ou ultérieurs.

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consultez un médecin

Liste des mesures médicales immédiates possibles Premiers soins, désintoxication, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des études approfondies et une vaste expérience et est censée servir d'aide.

Les fiches techniques ne couvrent pas toutes les applications ou événements éventuellement possibles avec différentes essences de bois, poses, techniques et équipements.

Elles ne vous dispensent donc pas de l'obligation de vous adresser au fabricant en cas de doute, de procéder d'effectuer vos propres essais sur place et de faire preuve d'un esprit critique lors de la mise en œuvre.

Le contenu de cette fiche n'est pas juridiquement contraignant et ne constitue pas une relation juridique contractuelle.

AQUACHOICE PINKQUALIZER

Ni le vendeur ni le fabricant ne sont responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de bien vouloir lire ces instructions avec attention avant d'utiliser le produit.

Ce produit de Berger-Seidle doit être utilisé par des personnes qualifiées dans la pose des parquets auxquelles ces instructions s'adressent. Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de l'art du métier, de l'état de l'art et des normes et des réglementations en vigueur du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les impératifs des normes DIN 18356 « Travaux de parquets de pavés de bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches ainsi que les informations techniques de TKB, BEB, CTA et du BVVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik doivent être respectés. Le client doit être informé des instructions de nettoyage et d'entretien du produit. Tout emploi qui ne correspond pas au domaine d'utilisation défini par Berger-Seidle est considéré comme non conforme. L'utilisation non conforme ou le non-respect des consignes de la présente fiche technique relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur et excluent ainsi toute responsabilité et toute obligation de garantie du fabricant. Les conditions-cadres d'utilisation correcte et professionnelle du produit sont à contrôler avant son emploi.

Renvoi

Les rubriques suivantes de notre collection de fiches techniques sont considérées comme des parties intégrantes de la présente fiche technique :

- Remarques générales relatives à l'utilisation des produits de vitrification des parquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Marquage et consignes de sécurité (fiche de données de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diffère de celui d'autres imprimés tels que les étiquettes, c'est toujours la fiche technique dans sa version la plus récente disponible sur la page d'accueil qui s'applique. Les imprimés sont toujours adaptés lors de leurs réimpressions.