

# AQUACHOICE SPORT B

## Fiche technique

**Berger-Seidle**



## AquaChoice SPORT Retarder

### Description du produit

AQUACHOICE SPORT B RETARDER est un additif permettant de ralentir la réaction des vernis à base d'eau AQUACHOICE de Berger-Seidle. Ce produit est recommandé et utile dans les régions extrêmement sèches et/ou chaudes pour normaliser le processus de séchage de la finition. Il aide à favoriser le processus de formation d'un film normal.

### Certificats/Approbations



ATFA : conforme  
NWFA : conforme  
MFMA : conforme

### Spécifications

Composants :	solvants, conformément à la FDS
Clarté :	claire
Parfum :	non agressif
Consistance :	moyenne
Texture :	liquide
Emballage :	0,4 quarts liquides américains [371 ml]
Couverture :	identique à celle du vernis
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellent
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	non applicable
Temps de prise :	non applicable
Chimique	
Résistance :	non applicable
Durée de conservation :	48 mois non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### Instructions d'application

L'AQUACHOICE SPORT B RETARDER DOIT ÊTRE SOIGNEUSEMENT MÉLANGÉ AVEC DU VERNIS À BASE D'EAU AQUACHOICE SPORT B peu de temps avant l'utilisation, dosé à 2 % maximum. Dans le cas des couches à 2 composants, de préférence avant le durcisseur. LE VERNIS À BASE D'EAU AQUACHOICE SPORT B se traite ensuite comme indiqué pour le vernis correspondant.

### Séchage

Retarde le séchage du vernis AQUACHOICE SPORT B.

### Consommation

Ajouter 2 % D'AQUACHOICE SPORT B RETARDER maximum au vernis à base d'eau AQUACHOICE SPORT B.

### Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 48 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

### Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

### Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

### En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

### Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

### En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

### Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

### Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

# AQUACHOICE SPORT B<sup>T</sup>

## Fiche technique



### Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Les activités doivent être menées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations applicables dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

### Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- identification et consignes de sécurité (FDS)

\*\*Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Le matériel imprimé est toujours adapté lors des réimpressions.