

# AQUACHOICE SPORT B

## Fiche technique



## AquaChoice Sport B Two

### Description du produit

AQUACHOICE SPORT B TWO est une finition à deux composants hydrosoluble pour sols en bois dur destiné à tous les types de sols sportifs en bois. La compatibilité à son objectif d'utilisation est attestée par un certificat de test conformément aux normes DIN 18032-2 ; Ö-Norm B 2608 directive ÖISS 1990 et EN 14904, MFMA et FIBA. En raison de ses excellentes propriétés de résistance, AQUACHOICE SPORT B TWO peut également être utilisé sur les sols en bois dur fortement fréquentés soumis à des exigences de propriétés antidérapantes spéciales.

### Certificats/Approbatons



Giscode :	W3/DD+
N° d'autorisation générale de construction :	Z-157.10-47
FIBA :	mat
Convient aux sols sportifs :	DIN V 18032-2
Convient aux sols sportifs :	DIN EN 14904
Convient aux sols sportifs conformément à la norme autrichienne :	Ö-Norm B2608
Sécurité antidérapante :	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9
Classe de feu :	Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si une quantité de vernis de jusqu'à 100 g/m <sup>2</sup> a été utilisée.
ATFA :	conforme
NWFA :	conforme
MFMA :	conforme

### Spécifications

Composants :	dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Parfum :	non agressif – amine
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueux
Densité :	8,65 livres/gallon [1,04 g/cm <sup>3</sup> ]
Emballage :	4,5 gal + 0,5 durcisseur [17,03l+1,89l] (mesuré à 60°)*
Feuille :	brillant (>80) semi-brillant (30-40) mat (10-20)
Couverture :	de 350-550 pieds carrés/gal [100 ml/m <sup>2</sup> ou 10 m <sup>2</sup> /l]
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellente
Antimoussant :	excellente
Temps de séchage :	2 heures
Vie en pot :	2 heures
Temps de prise :	72 heures, selon les conditions climatiques
Résistance chimique :	excellente

Vie en pot : 15 mois non ouvert  
Point de flamme : non applicable  
Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### Séquences d'application du vernis recommandés

L'application d'une couche de fond est possible avec SPORT B SEALUP.

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT est appliqué avant ou sur la dernière couche d'AQUACHOICE SPORT B TWO.

### Instructions d'application

Pour usage professionnel uniquement.

Mélanger l'AQUACHOICE SPORT B Two à un rapport de 10 mesures pour 1 à du durcisseur AQUACHOICE (HARDENER) dans le pot combiné ou dans la BERGERTOOL MIXBOX juste avant utilisation. Bien mélanger après avoir ajouté le durcisseur.

Ce mélange est utilisable pendant 2h (temps d'ouverture) ; bien qu'il reste liquide pendant 1 journée environ, il ne doit alors plus être utilisé en raison de la diminution de la résistance du film de finition sec après 2h.

Ne préparez que la quantité de mélange nécessaire. Ce mélange dégage du CO<sub>2</sub>, ne fermez donc pas les pots hermétiquement pour éviter qu'ils explosent.

Contrairement aux produits de finition conventionnels à base de solvants, la finition AQUACHOICE doit être appliquée en couches épaisses.

Afin d'éviter une pression de gonflement excessive, nous recommandons de n'appliquer qu'une seule couche au rouleau de finition à l'eau par jour de manière à ce que le bois ait suffisamment de temps pour rendre l'eau absorbée.

D'une manière générale, la couche de finition elle-même peut être poncée avec précaution et est praticable après 3 à 4 h à 73,4 °F [20 °C] / 50 % d'humidité. Une aération insuffisante, des températures basses, une humidité différente ainsi que des couches de finition épaisses prolongent considérablement le temps de séchage. Ne pas exposer à l'usure, ne pas recouvrir de tapis ni appliquer de produits d'entretien pendant 7 jours.

Un tamisage soigné est essentiel à une bonne adhérence. Utilisez de nouveaux tamis en temps voulu.

### Multicouche standard lors de la rénovation

Après le ponçage et le tamisage final à un grain de 100/120, la surface à traiter doit être complètement propre et sèche. Éliminer soigneusement la poussière de ponçage.

- Appliquer une couche d'AquaChoice SealUp
- Appliquer une couche d'AquaChoice Sport B Two
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Aspirer soigneusement le sol

# AQUACHOICE SPORT B

## Fiche technique



- Utilisation en option d'AQUACHOICE B COLOR LINEPAINT
- Tamiser soigneusement L'AQUACHOICE SPORT B LINEPAINT avec Maroon Pad
- Aspirer soigneusement le sol
- Appliquer 1-2 couches d'AQUACHOICE SPORT B TWO

### Multicouche standard lors du filtrage et de la surcouche

- Nettoyer soigneusement le sol avec CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN
- Tamiser soigneusement à un grain de 180
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE B SEALUP
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B TWO

Les instructions de traitement pour les différents produits est disponible dans le TDS correspondant.

D'autres multicouches doivent être discutées avec nos ingénieurs d'application.

### **Maintenance et entretien**

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser du CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Nous recommandons d'installer des tapis de sol à chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les graviers nocifs de pénétrer.

### **Stockage/transport**

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 15 mois minimum (pour la finition) et de 15 mois (pour le durcisseur), à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel. Les pots de durcisseur entamés doivent être refermés hermétiquement.

### **Remarque concernant les gymnases à sols sportifs**

Merci de prendre les conditions spéciales dans les gymnases à sols sportifs en compte. C'est pourquoi il est important de n'appliquer que 1 seule couche de peinture soluble dans l'eau par jour. En raison du temps de séchage de 24h, l'humidité standard du bois sera à nouveau atteinte en aérant correctement la pièce. Cette méthode permet de prévenir les détériorations du parquet en cas de gonflements extrêmes. Les informations détaillées fournies dans les fiches techniques correspondantes des produits de la liste doivent de plus être respectées.

### **Mesures préventives de sécurité**

Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Porter des gants de protection et une protection oculaire/ du visage. Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients contenant du produit mélangé en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants.

Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### **Description des mesures de premiers secours**

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

### **Informations générales**

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

### **En cas d'inhalation**

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

### **Après un contact avec la peau :**

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

### **En cas de contact avec les yeux**

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

### **En cas d'ingestion**

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

### **Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés**

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

### **Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires**

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

### **Recommandations du fabricant**

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être

# AQUACHOICE SPORT B<sup>T</sup>

## Fiche technique



particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de BERGER-SEIDLE® doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de BERGER-SEIDLE® est considérée comme non conforme. L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

### Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

\* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

\*\*Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.