

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

Description

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR (peinture de marquage) est un vernis à deux composants basé sur des systèmes de polyuréthane à base d'eau utilisé pour marquer les lignes sur les parquets en bois dur dans les salles de sport et pour COLORer le produit AQUACHOICE SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT ou AQUACHOICE GREENSTAR sport.

Certificats/Approbatons



Giscode: W3/DD+
ATFA: remplit
NWFA: remplit
MFMA: remplit

Spécifications

Composants : dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Odeur : non agressive – amine
Consistance : épaisse
Texture : onctueux
Densité : selon la couleur
Emballage : 33,8 onces liquides américaines (+ durcisseur)
Couverture : de 30 à 45 yards courants/emballage
Stabilité : ne pas faire geler
Nivellement : excellente
Antimoussant : excellente
Temps de séchage : 24 heures
Vie en pot : 2 heures
Temps de prise : 24 heures, ne pas couvrir avec des tapis ni
Vie en pot : 1 an non ouvert
Point de flamme : Non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Couleurs

blanc	similaire à RAL 9010	tennis	2 pots
orange	similaire à RAL 2004	handball	2 pots
noir	similaire à RAL 9005	basketball	2 pots
jaune	similaire à RAL 1007	handball	2 pots
bleu	similaire à RAL 5010	volleyball	1 pot
rouge	similaire à RAL 3000	handball	2 pots
vert	similaire à RAL 6010	badminton	1 pot

Les quantités indiquées reposent sur les lignes standards tracés dans un gymnase standard.

Application

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR se mélange à un rapport de 10:1 avec du durcisseur AQUACHOICE . Le mélange peut ensuite être appliqué au pinceau ou au rouleau et utilisé dans

Date de publication 11/2022 - Page 1 sur 3

les 2 heures. Ne mélangez que les quantités nécessaires ! La méthode suivante a fait ses preuves :

Lignes de marquage

Version 1 (sur parquet)

Couche de fond :

AQUACHOICE FLEXPRIMER ou AQUACHOICE EXOBLOC
laisser sécher pendant la nuit, ne pas tamiser

1^{ère} couche au rouleau de finition :

AQUACHOICE SPORT or AQUACHOICE GREENSTAR
laisser sécher pendant la nuit, tamiser

Peinture de marquage :

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR
laisser sécher pendant la nuit, tamiser (Pas sur du bois non traité sans revêtement !)

2^e couche au rouleau de finition :

AQUACHOICE SPORT or AQUACHOICE GREENSTAR

Version 2 (sur les revêtements de sol élastiques)

Nettoyage de base avec BRILLIANCE ELASTICCLEANER
BRILLIANCE ELASTICCLEANER séchage complet

Peinture de marquage

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR
laisser sécher pendant la nuit

Appliquer les couches du revêtement de finition au rouleau 1 à 2 couches d'AQUACHOICE ELASTICSTAR

Utilisez un ruban adhésif approprié pour dessiner les bords des lignes de marquage. Le ruban doit être fermement appliqué sur le sol afin d'éviter l'infiltration de la peinture. Normalement, une couche de peinture au rouleau ou au pinceau est suffisante.

Attention : Afin d'obtenir des bords lisses, le ruban adhésif doit être retiré avec précaution immédiatement lorsqu'il est encore mouillé, après le séchage initial.

Coloration transparente des surfaces

Des zones entières (les zones de pénalité, par exemple) peuvent être colorées à l'aide de cette méthode. Selon l'intensité de la couleur requise, 1 à 10 % maximum de la peinture de marquage doit être ajouté à de l'AQUACHOICE SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT ou de l' AQUACHOICE GREENSTAR et mélangé soigneusement.

Les couches suivantes sont appliquées au rouleau : 2 à 3 de finition mélangées à la peinture de marquage, tamisage entre les couches. Séchage de chaque couche pendant la nuit (24 h). D'une manière générale, moins de peinture de marquage et plus de couches amélioreront l'aspect uniforme de la surface.

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

Nous recommandons de changer les zones de chevauchement d'une couche à l'autre.

Forte coloration des surfaces

Pour obtenir cet effet, la finition des zones est réalisée avec de l'AQUACHOICE SPORT ou de l'AQUACHOICE GREENSTAR mélangé avec environ 30 à 40 % d'AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR. Bien mélanger avant emploi. La finition colorée est appliquée en 1 à 2 couches au rouleau avec un tamisage et un séchage pendant la nuit après chaque couche (24 h).

Conseils spécifiques

Important : Les surfaces colorées finies avec la peinture de marquage ne doivent pas être tamisée jusqu'au bois proprement dit.

Appliquez la dernière couche avec de l'AQUACHOICE SPORT ou de l'AQUACHOICE GREENSTAR in colore.

Attention : Nous recommandons de traiter une petite surface d'essai, dans tous les cas sous réserve de l'approbation du client. En raison de la couleur naturelle de la finition, le recouvrement avec des finitions claires peut entraîner des variations de couleur.

Veillez vous référer à notre fiche technique pour les produits AQUACHOICE SPORT, AQUACHOICE GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER OU AQUACHOICE GREENSTAR.

Séchage

Conditions climatiques standards de 3° C/50 % d'humidité relative :

sec au toucher : 1 à 2 h environ

prêt pour la couche de revêtement : 24 h environ

Consommation

De 97 à 130 pieds carrés par pot soit 120 à 150 m (30 à 45 yards courants) environ par pot, consommation par champ standard telle que mentionnée dans les couleurs de l'article.

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 12 mois minimum (18 mois pour les durcisseurs), à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec.

Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer des irritations de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients contenant du produit mélangé en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être

Date de publication 11/2022 - Page 2 sur 3

éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.