

BERGERBOND COLORADD D

Description

BERGERBOND COLORADD D est un concentré de couleur créé pour rendre plus foncée la couleur du produit BERGERBOND D1.

Certificats/Approbations



ATFA: rempli
NWFA: rempli
MFMA: rempli

Informations techniques

Rapport de mélange : 3 à 5 g environ de COLORADD D pour 1 kg (de 0,4 à 0,7 onces liquides américaines/gal) d'adhésif. Il est possible d'utiliser moins de ColorAdd D sur les bois plus clairs.

Toutes les données reposent sur un environnement climatique standard (73°F et 50 % d'humidité relative).

Si les conditions diffèrent par rapport à ce standard, les temps diffèrent également !

Spécifications

Composants : pâte colorante conformément à la FDS
Clarté : brun foncé
Odeur : doux
Densité : 1,69 g/l (14,10 lb/gal)
Emballage : 0,5 l (0,13 gal)
Stabilité : ne pas faire geler
Temps de séchage : identique à l'adhésif
Vie en pot : identique à l'adhésif
Vie en pot : 1 an non ouvert
Point de flamme : Non applicable

Remarques spéciales

Ne pas utiliser le produit BERGERBOND COLORADD D et l'adhésif dans des conditions avec des températures inférieures à 59°F ou une humidité relative supérieure à 65 %. Pendant la période froide, il faut laisser le temps à la colle et aux éléments du sol d'atteindre la même température.

Application

Bien mélanger les composants (pendant au moins 3 minutes) avec un mixeur adapté. L'opération de mélange est terminée à l'obtention d'une teinte uniforme.

La couleur de l'adhésif fonce considérablement au séchage. Il est recommandé d'effectuer un échantillon d'essai si une couleur spécifique est désirée.

Après cette opération, l'adhésif peut être appliqué uniformément avec une taloche crantée appropriée (SPATULE CRANTÉE DE BERGERTOOL B3, B7, B11, B15).

Poser immédiatement les éléments du revêtement de sol, presser soigneusement.

Suivre les joints d'extension des composants structurels.

Stockage/transport

Peut être conservé pendant au moins 12 mois à partir de la date de production s'il est transporté et stocké au frais et au sec dans son emballage d'origine non ouvert. À protéger du gel !

Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

Recommandations de prudence. Éviter de respirer les vapeurs.

Il est interdit d'emporter les vêtements de travail contaminés en-dehors du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Nettoyer abondamment au savon à l'eau. En cas d'irritation d'éruption cutanée : Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'incinération industrielle.

Description des mesures de premiers secours

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un

BERGERBOND COLORADD D

médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- Recommandations générales pour l'utilisation des adhésifs pour parquets en bois dur
- Marquage et consignes de sécurité (FDS)

Instructions de pose des fabricants de sols en bois dur et normes en vigueur

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.