

## BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

### Description

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH est un produit d'entretien semi-synthétique incolore à base d'eau contenant de la cire pour les parquets et les bois durs huilés et cirés. Il s'agit d'un produit d'entretien extrêmement efficace qui peut être brossé après l'application.

Ne pas appliquer de quantités excessives de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH sur les sols en bois sensibles ou très absorbants. Appliquer une couche uniforme avec une très petite quantité de produit, sinon les joints du sol risquent d'être endommagés. Éviter les flaques et ne pas laisser de chiffons ni de tampons saturés sur les sols en bois pour éviter les taches.

### Certificats / Approbations



Giscode: GE10  
ATFA: remplit  
NWFA: remplit  
MFMA: remplit

### Spécifications

Composants : eau, cires, parfums, conformément à la FDS  
Clarté : émulsion blanchâtre  
Parfum : doux  
Consistance : liquide léger  
Texture : aqueuse  
Densité : 8,35 livres/gallon  
Emballage : 33,8 onces liquides américaines  
Feuille : Non applicable  
Couverture : 1200 pied carré/quart  
Stabilité : ne pas faire geler  
Nivellement : non applicable  
Antimoussant : non applicable  
Temps de séchage : Aqueux  
Temps de prise : non applicable  
Résistance chimique : non applicable  
Vie en pot : 2 ans non ouvert  
Point de flamme : non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### Instructions d'application

Bien agiter avant emploi. La surface doit être parfaitement propre pour pouvoir effectuer le traitement. Les parquets et autres sols en bois se nettoient à l'aide d'une serpillière, d'un balai doux, d'un aspirateur ou d'un chiffon humide. Les traces de talons et les taches individuelles peuvent être éliminées avec du BRILLIANCE CLEANER L94 ou du BRILLIANCE CLEANER L91 et un chiffon doux. Ne pas utiliser de laine d'acier, de copeaux d'acier ni d'autres outils de polissage abrasifs. Ne pas verser d'eau sur le sol pendant la maintenance ou le nettoyage de base afin

d'éviter les dommages dus au gonflement du bois. Après le nettoyage, rincer la surface à l'eau claire et l'essuyer.

### Première maintenance et maintenance de base

Pour un entretien de base, BRILLIANCE AQUASATINPOLISH se passe en une fine couche uniforme à l'aide d'un applicateur ou d'un chiffon doux. Si la surface n'a pas l'air uniforme, en cas de mouillage insuffisant par exemple, la zone peut être égalisée à l'aide d'un tampon blanc après le séchage du film d'entretien.

### Maintenance régulière

Pour un nettoyage et un entretien réguliers, ajouter environ une demi-tasse de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH à environ 2 gallons d'eau et nettoyer le sol avec un chiffon humide.

### Nettoyage de base

Dans le cas des salissures légères, telles que les traces de talon, la graisse, les taches, etc., humidifier un chiffon doux avec notre nettoyant à base d'eau BRILLIANCE CLEANER L94 ou BRILLIANCE CLEANER L91 et frottez délicatement la zone salie. Pour les surfaces plus grandes, pulvériser du BRILLIANCE CLEANER L91 ou du BRILLIANCE CLEANER L94 sur le sol et travailler la surface avec un tampon et une pastille blanche. Nettoyer ensuite le sol à l'eau claire afin d'éliminer le film d'entretien dissous.

### Remarque importante

Ne pas verser d'eau sur le sol pendant la maintenance ou le nettoyage de base afin d'éviter les dommages dus au gonflement du bois. Après le nettoyage, rincer la surface à l'eau claire et l'essuyer.

### Consommation

En fonction du substrat et de la méthode de travail : de 30 à 40 ml/m<sup>2</sup> environ

### Séchage :

Séchage rapide, peut être mis en charge immédiatement après le séchage.

### Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 24 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

### Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 49 700 2411212

## BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

### Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

### En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

### Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

### En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

### Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

### Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

### Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux

Date de publication 11/2022 Page 1 sur 1

normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-

Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme.

L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

### Références

Les sections suivantes de nos documents d'information sont une partie intégrante de la présente fiche d'information :

- Informations générales sur l'utilisation des produits de vitrification pour paquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de données de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.