

## BRILLIANCE CLEANER L94

### Description du produit

BRILLIANCE CLEANER L94 est un produit nettoyant pour sols à base d'eau au pH neutre conçu pour éliminer les salissures tenaces, les taches, les films autolustrants et certaines couches de cire sur les sols finis en bois dur et d'autres types de sols.

### Certificats / Approbations



Giscode: GU50  
ATFA: rempli  
NWFA: rempli  
MFMA: rempli

### Spécifications

Composants :	eau, solvant, conformément à la FDS
Clarté :	incolore
Parfum :	citron
Consistance :	liquide léger
Texture :	aqueuse
Densité :	8,43 livres/gallon
Emballage :	33,8 onces liquides américaines
Feuille :	non applicable
Couverture :	600 pied carré/quart
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	non applicable
Antimoussant :	non applicable
Temps de séchage :	<1/2 h
Temps de prise :	non applicable
Résistance chimique :	non applicable
Vie en pot :	2 ans non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### Instructions d'application

1. Nettoyage de base pour les surfaces vitrifiées : Humidifier tout d'abord le sol avec de l'eau. **Étaler** du BRILLIANCE CLEANER L94 uniformément sur le sol et laisser agir pendant environ 5 minutes dilué à un rapport d'environ 2 mesures de BRILLIANCE CLEANER L94 pour 1 d'eau. En fonction de la quantité de salissures ou de l'épaisseur du film à enlever, le sol peut nécessiter un récurage manuel ou mécanique. L'opération peut être répétée si nécessaire. Le sol doit être essuyé avec un chiffon humide au fur et à mesure que les salissures, les taches et les films d'entretien se dissolvent. Utiliser la force maximale pour éliminer les salissures et les taches extrêmement tenaces. En cas de substrats inconnus, faire un essai préalable à un endroit qui n'est pas directement visible.

Attention : Le sol ne doit pas être trempé avec de l'eau, cela pourrait faire gonfler le bois.

2. Nettoyage de intermédiaire pour les surfaces vitrifiées et huilées :

Pour l'entretien quotidien ou régulier du sol afin d'éliminer les salissures superficielles, le sol doit être nettoyer avec une serpillière humide imbibée d'une solution de nettoyage à 5 % (½ tasse) pour 1 gallon d'eau.

### Nettoyage de intensif des surfaces vitrifiées :

Le sol est humidifié. LE NETTOYANT BRILLIANCE L94 est réparti et frotté manuellement ou mécaniquement après avoir agi un court délai. Selon le degré d'encrassement et l'épaisseur du film d'entretien, appliquer pur ou dilué à l'eau moitié moitié et réitérer l'opération de nettoyage si nécessaire.

La pellicule de salissures détachée doit être enlevée immédiatement. Toujours nettoyer ensuite à l'eau claire. Après ce nettoyage intensif, un traitement supplémentaire avec du CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL ou du BRILLIANCE SUPERWAX peut être nécessaire. Pour un nettoyage en profondeur avec élimination de l'huile, nous recommandons l'utilisation du BRILLIANCE BIOSOAP ou du BRILLIANCE CLEANER L91.

### Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Si un sol est endommagé et/ou si la couche de finition est usée jusqu'au bois, l'eau de nettoyage peut pénétrer et provoquer le grisaillement du bois. Dans ce cas, le plancher doit être poncé et une nouvelle couche de finition doit être appliquée le plus rapidement possible. Utiliser du BRILLIANCE CLEANER L94 pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Avant de permettre la circulation des personnes sur le sol, utiliser le produit BRILLIANCE EVERCLEAR pour un entretien régulier et un sol autolustrant et antidérapant.

### Recommandations pour le système

En cas de salissures tenaces, de taches et de formation de film, utiliser du BRILLIANCE CLEANER L94 pur ou dilué. BRILLIANCE EVERCLEAR doit être utilisé comme programme d'entretien des sols sur toutes les finitions du système Berger-Seidle après leur durcissement intégral et avant d'autoriser l'accès au sol.

### Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

### Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

## BRILLIANCE CLEANER L94

### En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

### Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et

abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

### En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

### Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

### Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

### Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les

Date de publication 11/2022 Page 1 sur 1

fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

### Références

Les sections suivantes de nos documents d'information sont une partie intégrante de la présente fiche d'information :

- Informations générales sur l'utilisation des produits de vitrification pour paquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de données de sécurité)

\* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.