

BRILLIANCE OILCARE

Description

BRILLIANCE OILCARE est un produit d'entretien à base d'huile et de cire pour les surfaces traitées avec notre produit CLASSIC 100PROIL ou CLASSIC BASEOIL. Il s'applique après le nettoyage et agit comme une réimprégnation, il rafraîchit également l'aspect la surface et assure un entretien et une protection appropriés. Le produit est composé d'huiles végétales raffinées et de cires.

Certificats/Approbatons



Giscode: Ö60
ATFA: rempli
NWFA: rempli
MFMA: rempli

Spécifications

Composants : huile/cire
Clarté : translucide, clair une fois sec
Parfum : citron
Emballage : 33,8 onces liquides américaines
Brillance : mat
Stabilité : ne pas faire geler
Vie en pot : 36 mois
Point de flamme : non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Note

Conservez les chiffons, les tampons et les autres accessoires de travail imbibés dans des récipients fermés. L'huile/la cire liées à la poussière de ponçage, les chiffons en tissu et similaires doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés dans un pot fermé pour être éliminés de manière sûre - danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable ! Merci de consulter nos informations techniques spéciales no 17 ! Pour augmenter la résistance mécanique et chimique et pour empêcher le séchage, Brilliance OilCare peut être mélangé avec Classic Plus dans un rapport de 10:1.

Entretien initial et de base

Bien agiter avant utilisation. Nettoyer la surface avec un chiffon humide (mais pas mouillé) avant d'appliquer du BRILLIANCE OILCARE. La surface à nettoyer doit être propre et sèche, un entretien de base est peut-être nécessaire (voir le nettoyage de base).

Appliquer une fine couche d'une faible quantité de BRILLIANCE OILCARE puis polir la surface avec un tampon blanc doux ou un chiffon qui ne peluche pas. Les machines à un disque ont fait leurs preuves lors du traitement de grandes surfaces. Passer sur les zones non saturées avec le tampon saturé pour s'assurer que le tampon absorbe le surplus de produit à polir. Le polissage au tampon permet d'obtenir une surface satinée ou

Date de publication 06/2023 Page 1 sur 1

satinée-mate. Après environ 30 minutes, la surface doit être à nouveau polie avec un chiffon absorbant afin d'absorber l'excès d'huile qui n'a pas pu pénétrer dans le bois. Ne pas laisser le produit à polir former des couches! Il est recommandé de bien a été pendant ou après le travail avec du BRILLIANCE OILCARE afin d'éliminer les solvants contenus dans l'air de la pièce.

La quantité de BRILLIANCE OILCARE doit être suffisamment faible pour ne pas être projetée par le tampon rotatif. Si c'est le cas, il est certain qu'une quantité trop importante a été appliquée.

Nettoyage de base

L'entretien de base doit être fait de temps en temps à la main ou avec une machine en utilisant le diluant BRILLIANCE CLEANER L91 KH ou du BRILLIANCE BIOSOAP. Il est nécessaire lorsque le sol n'a plus un bel aspect et que ni l'entretien de routine (nettoyage intermédiaire) ni l'entretien de base avec du BRILLIANCE OILCARE ne restaurent l'optique avec succès.

Un nettoyage de base est également nécessaire dans le cas où, avant l'application de BRILLIANCE OILCARE, un autre produit d'entretien tel que le BRILLIANCE AQUASATINPOLISH ou le BRILLIANCE FITPOLISH a été utilisé.

Nettoyage intermédiaire

Le nettoyage intermédiaire est effectué dans le but d'éliminer les petites salissures solubles dans l'eau ou comme nettoyage intermédiaire hygiénique à la main ou à la machine avec un chiffon humide en utilisant du BRILLIANCE NEUTRALCLEANER ou du BRILLIANCE BIOSOAP.

Séchage

Praticable avec précaution après environ 12 heures à 73,4°F/50 % d'humidité relative.

Consommation

En fonction de la surface et de la méthode de travail : de 0,01 à 0,06 onces liquides américaines/pieds carrés ou environ de 0,16 à 0,62 onces liquides américaines/pieds carrés

Ne pas appliquer de quantités excessives d'huile !

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 36 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec.

Restrictions d'utilisation

Les sols présentant de larges joints ouverts ne doivent pas être traités avec du BRILLIANCE OILCARE car une trop grande quantité de produit serait appliquée dans les interstices avec la taloche.

Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer des irritations de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée.

BRILLIANCE OILCARE

Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients contenant du produit mélangé en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches

Date de publication 06/2023 Page 1 sur 1

techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui le manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Références

Les sections suivantes de nos documents d'information sont une partie intégrante de la présente fiche d'information :

- Informations générales sur l'utilisation des produits de vitrification pour paquets
- Nettoyage et entretien des sols vitrifiés/huilés
- Étiquetage et informations relatives à la sécurité (fiche de données de sécurité)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.