

AQUA CHOICE SPORT B

Fiche de données techniques

Berger-Seidle

CLEANCHOICE SPORT B Flex Clean

Description

CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN est un nettoyant de base qui permet d'éliminer la saleté, les films d'entretien brillants, les couches de cire et les résidus de colle. Grâce à son alcalinité protectrice et à ses propriétés d'élimination efficaces, ce produit est idéal pour le nettoyage de base et général.

CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN est utilisé pour un nettoyage intensif avant l'application d'un revêtement permanent, par exemple AQUA CHOICE SPORT B FLEX, ou avant un entretien complet, par exemple avec BRILLIANCE EVERCLEAR, et est idéal pour les sols lisses ou structurés en PVC, CV, linoléum, caoutchouc et revêtement PUR/époxy, ainsi que pour les sols en pierre artificielle et naturelle.

Certificats / approbations



Giscode : GG20

ATFA : Conforme

NWFA : Conforme

MFMA : Conforme

Caractéristiques

Composants :	Eau, solvant, selon la FDS
Clarté :	Incolore
Odeur :	Citron
Corps :	Liquide léger
Texture :	Semblable à l'eau
Densité :	8,43 lb/gal
Conditionnement :	33,8 fl oz us
Brillance :	N/A
Couvrance :	2 000 sf/gal
Stabilité :	Ne pas congeler
Nivellement :	N/A
Démoussage :	N/A
Temps de séchage :	<1/2 h
Temps de durcissement :	N/A
Résistance aux produits chimiques :	N/A
Durée de conservation :	2 ans non ouvert
Point d'éclair :	N/A

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la FDS.

Nettoyage de base

Nettoyage avant traitement avec AQUA CHOICE SPORT B FLEX ou BRILLIANCE EVERCLEAR :

Enlever les saletés non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'une serpillière. En fonction du lieu d'utilisation, mélanger CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN avec de l'eau dans un rapport de 1:5 (bâtiments privés) à 1:3 (bâtiments commerciaux). Le produit peut être appliqué dans un mélange

1:1 ou pur sur les films d'entretien et les finitions d'usine difficiles à enlever.

Appliquer les solutions de nettoyage uniformément sur le sol et après environ 20 minutes, nettoyer entièrement la surface à l'aide d'une machine monodisque munie d'un BERGERTOOL SUPERPAD ou d'une BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage et les salissures retirées. Essuyer les salissures retirées à l'aide d'un aspirateur de liquides ou du BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS muni d'une serpillière.

Procéder ensuite au ponçage humide de neutralisation avec de l'eau tiède propre à l'aide de la machine monodisque munie d'un BERGERTOOL ABRANET ACE ou d'un BERGERTOOL ABRANOPP AN. Une fois le ponçage humide effectué, enlever entièrement toutes les salissures de neutralisation et sécher le sol pour un traitement ultérieur avec AQUA CHOICE SPORT B FLEX ou BRILLIANCE EVERCLEAR.

Nettoyage final

Nettoyage sans traitement ultérieur (utilisation directe) :

Enlever les saletés non adhérentes à l'aide d'un aspirateur, d'un balai ou d'une serpillière. En fonction du lieu d'utilisation, mélanger CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN avec de l'eau dans un rapport de 1:5 à 1:10.

Appliquer les solutions de nettoyage uniformément sur le sol et après environ 10 minutes, nettoyer entièrement la surface à l'aide d'une machine monodisque munie d'un BERGERTOOL SUPERPAD ou d'une BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME. Essuyer les salissures retirées à l'aide d'un aspirateur de liquides ou du BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS muni d'une serpillière, puis essuyer avec de l'eau tiède propre et laisser sécher le sol.

Informations particulières

UTILISER CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN sur des parties du sol et ne pas laisser sécher. Vérifier la résistance du matériau et de la couleur sur des zones d'essai peu visibles. Éviter le contact avec les surfaces sensibles en bois, en métal, les surfaces peintes ou similaires. Tous les résidus doivent être éliminés et la surface doit être entièrement sèche avant l'entretien général ou l'application du revêtement permanent.

Utilisation

Nettoyage final (rapport de mélange 1:5-1:10 avec de l'eau) : env. 25-12 ml/m² ou 40-85 m²/L (2 000 sf/gal) de produit

Nettoyage de base (rapport de mélange 1:3-1:5 avec de l'eau) : env. 40-25 ml/m² ou 25-40 m²/L de produit

(pur) : env. 125 ml/m² ou 8 m²/L

AQUA CHOICE

SPORT B

Fiche de données techniques

Ingrédients actifs

Tensioactifs anioniques et non ioniques (< 5 %), solvants (< 5 %) et parfum (Citral, Limonène)

pH : (conc.) : env. 10

Stockage / transport

Veiller à stocker et à transporter le produit dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert pendant au moins 24 mois. Tenir hors de portée des enfants.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.

Numéro d'urgence 24/24h aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de sécurité et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais, la maintenir au chaud et au repos. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

En cas de contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Garder la victime calme. Ne PAS faire vomir.

Symptômes et effets les plus importants, tant aigus que différés

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche de données techniques repose sur des recherches approfondies et une vaste expérience. Elle a pour objectif de vous aider. Les informations restrictives et les précautions ont été incluses pour réduire le risque d'erreur. Les fiches de

données techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements susceptibles de se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Vous ne pouvez donc pas être libéré de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, d'effectuer vos propres essais sur site et de faire preuve d'une attention critique pendant le processus. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit pas de relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, des pertes ou des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 "Travaux de parqueteur et de pavage en bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtement de sol", les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des caractéristiques de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme au champ d'application de Berger-Seidle est considérée comme incorrecte.

L'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions contenues dans ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du transformateur et excluent par conséquent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées de manière adéquate et professionnelle.

Références

Les sections suivantes de nos pages d'information font partie intégrante de cette fiche d'information :

- Informations générales sur l'utilisation de l'ELASTICLINE DE BERGER-SEIDLE
- Nettoyage et entretien des revêtements de sol
- Étiquetage et informations de sécurité (fiche de données de sécurité)

* Si le contenu de la fiche de données techniques diffère de celui d'autres documents imprimés, par exemple des étiquettes, la version actuelle de la fiche de données techniques figurant sur la page d'accueil fait toujours foi. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.