

AQUA CHOICE SPORT B

Fiche de données techniques

Berger-Seidle

CLEANCHOICE SPORT B Mineral Spirits

Description du produit

CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS est un produit de nettoyage de base au fort pouvoir nettoyant. À base de solvant, il est idéal pour supprimer les taches et les marques de talons ainsi qu'éliminer les films de cire sales sur les parquets finis, les sols en bois dur et les autres surfaces résistantes aux solvants.

Certificats / approbations



Giscode : GH10
ATFA : Conforme
NWFA : Conforme
MFMA : Conforme

Caractéristiques

Composants :	solvant, selon la FDS
Clarté :	Incolore
Odeur :	Solvant fort
Corps :	Liquide léger
Texture :	Semblable à l'eau
Densité :	6,34 lb/gal [0,758 g/cm ³]
Conditionnement :	5 gal [18,97 l]
Brillance :	N/A
Couvrance :	2 000 sf/gal [20 ml/m ² ou 50 m ² /l]
Stabilité :	N/A
Nivellement :	N/A
Démoussage :	N/A
Temps de séchage :	<1/2 h
Temps de durcissement :	N/A
Résistance aux produits chimiques :	N/A
Durée de conservation :	3 ans non ouvert
Point d'éclair :	75°F

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la FDS.

Note

Utiliser CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN pour le nettoyage de base des sols traités avec BRILLIANCE EVERCLEAR.

Instructions d'application

Imbiber un chiffon du produit CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS et frotter le sol à nettoyer par sections à la main ou avec un ustensile. Après un court temps d'attente, essuyer avec un chiffon sec le film de cire dissous. Toujours utiliser un chiffon neuf pour que le film de cire ne soit pas étalé mais absorbé par celui-ci. Selon l'étendue des salissures et de l'épaisseur du film à enlever, répéter le processus de nettoyage. Veillez à ce qu'aucune flaque de CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS ne reste sur le sol fini. Éliminer les salissures telles que les traces de caoutchouc, les taches de graisse et de couleur en frottant avec un chiffon doux imbibé du produit CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS.

CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS est un nettoyant de base qui convient aux sols traités avec des produits d'entretien contenant de la cire (BRILLIANCE AQUASATINPOLISH) et aux sols traités avec CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR et CLASSIC 100 PROOIL). Après un nettoyage soigneux avec CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS, l'un de nos produits d'entretien compatibles ou de notre gamme CLASSIC OIL peut être appliqué immédiatement.

Nettoyage régulier :

Pour l'entretien quotidien ou régulier du sol afin d'éliminer la saleté de surface, nettoyer le sol à l'aide d'un chiffon humide imbibé du produit CLEANCHOICE SPORT B DAILY CLEAN.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits d'entretien compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Si le sol est endommagé et/ou si la couche de finition est usée jusqu'au bois, l'eau de nettoyage peut pénétrer et engendrer un effet grisâtre sur le bois. Si tel est le cas, le sol doit être poncé et remis en état dès que possible. Utiliser CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Avant de piétiner le sol, utiliser BRILLIANCE AQUASATINPOLISH pour un entretien régulier.

Recommandations

En cas de saleté tenace, de taches et de formation d'un film, utiliser CLEANCHOICE SPORT B MINERAL SPIRITS pur ou dilué.

Mesures de sécurité

Liquide et vapeur inflammables. Entraîne une légère irritation de la peau. Peut provoquer des somnolences ou des vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Fixer le contenant et les équipements de réception au sol. Utiliser un équipement électrique antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures pour éviter les décharges d'électricité statique. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une douche]. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans un état confortable pour qu'elle puisse respirer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. Ne PAS faire vomir. En cas d'irritation de la peau : consulter un médecin. En cas d'incendie : utiliser de la poudre d'extinction ou du sable pour éteindre le feu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé.

AQUA CHOICE SPORT B

Fiche de données techniques



Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais. Conserver sous clé.

Éliminer le contenu/réceptacle dans une usine d'incinération industrielle.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être déversées dans les égouts, mais éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.

Numéro d'urgence 24/24h aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de sécurité et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais, la maintenir au chaud et au repos. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

En cas de contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Garder la victime calme. Ne PAS faire vomir.

Symptômes et effets les plus importants, tant aigus que différés

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche de données techniques repose sur des recherches approfondies et une vaste expérience. Elle a pour objectif de vous aider. Les informations restrictives et les précautions ont été incluses pour réduire le risque d'erreur. Les fiches de données techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements susceptibles de se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Vous ne pouvez donc pas être libéré de l'obligation de

contacter le fabricant en cas de doute, d'effectuer vos propres essais sur site et de faire preuve d'une attention critique pendant le processus. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit pas de relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, des pertes ou des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 "Travaux de parqueteur et de pavage en bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtement de sol", les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des caractéristiques de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme au champ d'application de Berger-Seidle est considérée comme incorrecte.

L'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions contenues dans ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du transformateur et excluent par conséquent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées de manière adéquate et professionnelle.

Références

Les fiches de données techniques suivantes doivent être respectées :

- Instructions générales d'utilisation pour les produits de vitrification
- Instructions d'identification et de sécurité (FDS)

**Si le contenu de la fiche de données techniques diffère de celui d'autres documents imprimés, par exemple des étiquettes, la version actuelle de la fiche de données techniques figurant sur la page d'accueil fait toujours foi. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.