

AQUA CHOICE SPORT B

Fiche de données techniques

Berger-Seidle

CLEANCHOICE SPORT B Power Clean

Description du produit

CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN est un nettoyant pour sols à base d'eau conçu pour éliminer la saleté tenace, les taches, les films autolustrants et certaines couches de cire sur les sols finis en bois dur et d'autres types de sols.

Certificats / approbations



Giscode : GU50
ATFA : Conforme
NWFA : Conforme
MFMA : Conforme

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Composants : | Eau, solvant, selon la FDS |
| Clarté : | Incolore |
| Odeur : | Citron |
| Corps : | Liquide léger |
| Texture : | Semblable à l'eau |
| Densité : | 8,43 lb/gal [0,973 g/cm ³] |
| Conditionnement : | 5 gal [18,97 l] |
| Brillance : | N/A |
| Couvrance : | 2 000 sf/gal [20 ml/m ² ou 50 m ² /l] |
| Stabilité : | Ne pas congeler |
| Nivellement : | N/A |
| Démoussage : | N/A |
| Temps de séchage : | <1/2 h |
| Temps de durcissement : | N/A |
| Résistance aux produits chimiques : | N/A |
| Durée de conservation : | 2 ans non ouvert |
| Point d'éclair : | N/A |

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la FDS.

Instructions d'application

1. Nettoyage de base pour les surfaces imperméabilisées : Humidifier d'abord le sol avec de l'eau. Diluer le produit CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN avec de l'eau dans un rapport d'environ 2:1 puis étaler uniformément le mélange sur le sol et laisser reposer pendant environ 5 minutes. Selon la quantité de saleté ou l'épaisseur du film à éliminer, il peut être nécessaire de frotter le sol manuellement ou mécaniquement. Répéter le processus si nécessaire. Au fur et à mesure que la saleté, les taches et les films d'entretien se dissolvent, le sol doit être essuyé avec un chiffon humide. Pour les salissures et les taches extrêmement difficiles à éliminer, utiliser le produit sans dilution. Pour les supports inconnus, faire un essai préalable sur une zone non directement visible.

Attention : le sol ne doit pas être imbibé d'eau pour éviter tout gonflement du bois.

2. Nettoyage intermédiaire pour les surfaces imperméabilisées et huilées :

Pour l'entretien quotidien ou régulier du sol afin d'éliminer la saleté de surface, nettoyer le sol à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'une solution d'un demi-verre de nettoyant mélangé à 1 gallon d'eau.

Nettoyage intensif pour les surfaces huilées

Humidifier le sol. Étaler le produit CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN puis frotter le sol à la main ou mécaniquement. Selon le degré de salissure et l'épaisseur du film d'entretien, appliquer le produit pur ou dilué dans l'eau (1:1) et répéter le processus de nettoyage si nécessaire.

Éliminer immédiatement le film de saleté retiré. Essuyer toujours ensuite à l'eau claire. Une fois ce nettoyage intensif terminé, un traitement supplémentaire avec CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL ou BRILLIANCE SUPERWAX peut s'avérer nécessaire. Pour un nettoyage en profondeur avec élimination de l'huile, nous recommandons BRILLIANCE BIOSOAP ou CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits d'entretien compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Si le sol est endommagé et/ou si la couche de finition est usée jusqu'au bois, l'eau de nettoyage peut pénétrer et engendrer un effet grisâtre sur le bois. Si tel est le cas, le sol doit être poncé et remis en état dès que possible. Utiliser CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Avant de piétiner le sol, utiliser BRILLIANCE EVERCLEAR pour un entretien régulier et un sol auto lustrant et antidérapant.

Recommandations

En cas de saleté tenace, de taches et de formation d'un film, utiliser CLEANCHOICE SPORT B POWER CLEAN pur ou dilué. Le produit BRILLIANCE EVERCLEAR doit être utilisé comme système d'entretien des sols sur toutes les finitions Berger-Seidle après leur durcissement complet et avant que le piétinement ne soit autorisé sur le sol.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.
Numéro d'urgence 24/24h aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de sécurité et consulter un médecin.

AQUA CHOICE

SPORT B

Fiche de données techniques

En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais, la maintenir au chaud et au repos. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

En cas de contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Garder la victime calme. Ne PAS faire vomir.

Symptômes et effets les plus importants, tant aigus que différés

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche de données techniques repose sur des recherches approfondies et une vaste expérience. Elle a pour objectif de vous aider. Les informations restrictives et les précautions ont été incluses pour réduire le risque d'erreur. Les fiches de données techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements susceptibles de se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Vous ne pouvez donc pas être libéré de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, d'effectuer vos propres essais sur site et de faire preuve d'une attention critique pendant le processus. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit pas de relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, des pertes ou des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 "Travaux de parqueteur et de pavage en bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtement de sol", les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des caractéristiques de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme au champ d'application de Berger-Seidle est considérée comme incorrecte.

L'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions contenues dans ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du transformateur et excluent par conséquent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées de manière adéquate et professionnelle.

Références

Les fiches de données techniques suivantes doivent être respectées :

- Instructions générales d'utilisation pour les produits de vitrification
- Instructions d'identification et de sécurité (FDS)

**Si le contenu de la fiche de données techniques diffère de celui d'autres documents imprimés, par exemple des étiquettes, la version actuelle de la fiche de données techniques figurant sur la page d'accueil fait toujours foi. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.