Fiche technique

SolvSeal PafukiSuper

Description du produit

SolvSeal PafukiSuper est un enduit incolore à base de solvant pour les sols en bois, il a été élaboré pour être utilisé avec de la poussière de ponçage fine provenant du sol d'origine afin d'obtenir une couleur de bois exacte lors du remplissage à la taloche des joints, des fissures, des interstices, des trous de clous et des autres cavités de toutes les variétés de bois. Après avoir été mélangé au rapport indiqué, le matériau d'enduit obtenu s'étale très facilement tout en obtenant un séchage rapide. SolvSeal PafukiSuper peut être utilisé avec des finitions à l'eau, à l'huile et à prise à l'acide et humide.

Certificats / Approbations

Giscode : G2
ATFA: remplit
NWFA: remplit
MFMA: remplit

Spécifications

Composants :	conformément à la FDS
Clarté :	clair
Parfum :	forte de solvant
Consistance :	moyennement épaisse
Texture :	gel léger
Densité :	7,54 livres/gallon
Emballage :	5 l
Feuille :	non applicable
Contenu solide :	13%
Couverture :	de 700 à 900 pied carré/gallon
Stabilité :	excellente
Nivellement :	non applicable
Antimoussant :	non applicable
Temps de séchage :	de 20 à 30 minutes
Temps de prise :	non applicable
Résistance chimique :	non applicable
Vie en pot :	1 an non ouvert
Point de flamme :	39° F

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Instructions d'application

SolvSeal PafukiSuper est le plus efficace lorsqu'il est appliqué sur l'avant-dernier passage de la ponceuse. La surface à remplir doit être alors intégralement propre et sèche. SolvSeal PafukiSuper se mélange à environ 2 doses de mastic pour 1 dose de poussière de ponçage par volume avec de la poussière de coupe fine, propre et sèche (un grain de 80 à 100 est recommandé) provenant du plancher de bois d'origine. Mélanger pendant plusieurs minutes, SolvSeal PafukiSuper se transforme alors en un enduit à la texture ultra lisse à appliquer avec une taloche (il est recommandé d'utiliser notre BergerTool Trowel). Les travaux doivent être effectués rapidement pour éviter de laisser des résidus de matériau prendre sur la surface. Les cavités larges et profondes peuvent devoir être comblées en plusieurs fois. Le produit peut être stocké dans son propre conteneur. Après un séchage suffisant, effectuer un ponçage final pour obtenir une surface lisse. Les résidus de mastic sec sur le bois doivent être poncés correctement. Tous les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation (nous recommandons d'utiliser un diluant pour vernis). Une aération insuffisante, des températures plus basses, une épaisseur de couche augmentée ou des variations de l'humidité de l'air peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.

Recommandations pour le système

Pour des résultats optimaux et un effet brillant sur le sol, nous recommandons d'utiliser le système Berger-Seidle complet : Tous les produits de finition et de maintenance à base aqueuse à 1 et 2 composants de la gamme actuelle de Berger-Seidle.
SolvSeal PafukiSuper a une durée de conservation de 15 mois à partir de la date de production.

Mesures préventives de sécurité

Liquide et vapeur hautement inflammables. Provoque une légère irritation de la peau. Provoque de graves lésions des yeux. Peut causer un état de somnolence ou des étourdissements. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre et lier les conteneurs et les équipements de réception. Utiliser des équipements électriques antidéflagrants. Utiliser des outils qui ne produisent pas d'étincelles. Prendre des mesures de prévention des décharges d'électricité statique. Éviter de respirer les vapeurs. À n'utiliser qu'à l'extérieur ou dans un local bien ventilé. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une douche]. EN CAS D'INHALATION : Emmener la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin. En cas d'incendie : Utiliser de la poudre d'extinction ou du sable pour éteindre. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération industrielle.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être

Berger-Seidle America LP • www.berger-seidle.com • info@berger-seidle.com • Tél. : 770.295.2282

SolvSeal PafukiSuper

éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation
Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux
Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion
En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés
En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires
Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle.

Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état

de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme.

L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.

Berger-Seidle America LP • www.berger-seidle.com • info@berger-seidle.com • Tél. : 770.295.2282